





serie 80

EXTRUAL

sistemas ■ ■ ■



Sistema de Ventanas y Puertas Correderas especialmente indicado para cerramientos de grandes dimensiones con hojas de hasta 160Kg de peso. Y Puertas Correderas-Elevables con hojas de hasta 3.250mm de altura, 3.830mm de ancho y 400Kg de peso.

Marcos de Ventana perimetrales de 70mm en 2 carriles con y sin rotura de puente térmico y de 122mm de 3 carriles con rotura de puente térmico con dos opciones estéticas recogiendo o no la hoja en el interior del cerramiento.

Marcos de Puerta de corte recto de 104mm en 2 carriles con y sin rotura de puente térmico y de 156mm de 3 carriles con rotura de puente térmico.

Hoja perimetral de 42.5mm con y sin rotura de puente térmico.

Hoja central perimetral o de corte recto que reduce el impacto visual del cruce en un 50% incrementando la superficie acristalada

Se complementa con el Sistema E-25 con rotura de puente térmico y con el Sistema E-22 sin rotura de puente térmico para la integración en todas sus variantes de paños fijos o practicables.

Gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios, sistemas de cierre en ventana y puerta corredera con falsa maniobra que evita problemas de funcionamiento y dan la opción a cierres multipunto con posibilidad de incorporar cerradura. Así como posibilidad de realizar apertura corredera-elevable con todas sus ventajas.

Todos los mecanizados necesarios se realizan mediante troquel lo que facilita el montaje del sistema en todas sus variantes.

Altas prestaciones en estanqueidad al viento y al agua, garantizadas en ventana por cepillos Fin-Seal, en puerta corredera por convinación de cepillos Fin-Seal en hojas superior e inferior y Juntas de EPDM en hojas laterales y cruce entrante, en apertura corredera-elevable la estanqueidad se realiza por doble junta de EPDM en todo el perímetro del cerramiento.

Acristalamientos de hasta 28mm. Junta de acristalamiento exterior en EPDM con hilo de alta tenacidad en su interior que permite su montaje de forma perimetral sin cortes en los ángulos, e interiores tipo "cuña" en EPDM de fácil montaje perimetral gracias a su parte inferior precortada que evita igualmente realizar cortes en los ángulos.

Perfilería extruida en aluminio de primera fusión en aleación 6063, tratamiento térmico T5, según normas EN 515, EN 573-3 y EN 755-2, bajo certificación ISO 9001. Las tolerancias dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE-EN 12020-2

Rotura de puente térmico mediante perfiles de poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Unión garantizada entre aluminio y poliamida con una resistencia mínima a la Tracción de 80 N/mm y al Cizallamiento de 30 N/mm.

Protección superficial; Lacado con garantía QUALICOAT-SEASIDE con un espesor mínimo de 60 micras, o Anodizado con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS)

Los herrajes han sido diseñados o seleccionados por EXTRUAL, a través de los distintos ensayos realizados aseguran la calidad del producto final.

Resultado de los ensayos realizados en Laboratorio Oficial acreditado por ENAC según Norma UNE-EN 14351-1:2006 en Ventana Corredera de 2 Hojas.

	VENTANA	VENTANA RPT	PUERTA	PUERTA RPT
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026; CLASE:	3	3	4	4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027; CLASE:	7A	7A	7A	7A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211; CLASE:	C5	C5	C5	C5
Coficiente de Transmisión Térmica según CTE y UNE-EN 10077-1; Desde $U_H (W/m^2K)$	2,3	1,3	1,9	1,3
Aislamiento Acústico según UNE-EN 12354-3 e ISO 717-1; $R_w (dB)$	40	40	42	42

Las dimensiones de corte indicadas en este catálogo son teóricas, y pueden verse afectadas mínimamente por las tolerancias de extrusión de los perfiles o por los tratamientos de lacado y anodizado, así mismo deben ser adaptadas a la precisión de las máquinas de corte de cada taller, por lo que es aconsejable fabricar una muestra para su control dimensional.

Es fundamental realizar las salidas de evacuación de agua en marcos y cámaras de acristalamiento y sellar correctamente los cortes e ingletes para evitar infiltraciones.

Sólo se garantiza el correcto funcionamiento del sistema si se han utilizado los perfiles y accesorios propios del mismo recogidos en este catálogo o en su caso recomendados por EXTRUAL.

Los momentos de inercia de los perfiles compuestos RPT son teóricos y orientativos y corresponden a los momentos de la sección equivalente de aluminio, están calculados respecto a los ejes X-Y con origen en el centro de gravedad de la sección transversal del perfil.

Las dimensiones máximas de los cerramientos, su fabricación, acristalamiento y puesta en obra de los productos construidos con los sistemas EXTRUAL deben cumplir la Normativa UNE e Instrucciones Técnicas vigentes.

Todos los perfiles y accesorios que aparecen en este catálogo son propios de EXTRUAL, no pudiendo ser copiados o modificados sin autorización. EXTRUAL se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, cualquiera de los productos que aparecen en este catálogo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa por parte de EXTRUAL.

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
R080	Marco Superior Puerta		17.57	81.08	R213	Esquinero 90°		47.21	47.21
R081	Marco Inferior Puerta		7.70	61.06	R214	Esquinero 45°		11.16	19.76
R082	Marco Lateral Puerta		6.96	60.71	R215	Esquinero Regulable			
R083	Marco Superior 3 carriles Puerta		25.17	250.24	R216	Unión de Marcos		9.09	29.59
R084	Marco Inferior 3 carriles Puerta		10.90	193.23	R309	Guia compacto 120mm			
R085	Marco Lateral 3 carriles Puerta		10.19	173.89	R310	Guia compacto 150mm			
R086	Marco Ventana 76mm.		13.49	41.58	R386	Panelado 18mm			
R087	Marco Ventana 92mm.		15.06	59.59	R387	Panelado 20mm			
R088	Marco Fijo 70mm		5.68	19.45	R388	Panelado 22mm			
R089	Marco Ventana 3 carriles 128mm.		19.43	156.92	R389	Panelado 26mm			
R090	Marco Ventana 3 carriles 144mm.		20.91	193.85	R390	Panelado 28mm			
R091	Hoja		14.48	22.41					
R092	Cierre 4 Hojas		3.12	0.36					
R093	Parteluces 68mm		8.47	6.98					
R094	Parteluces 93mm		12.08	26.53					
R096	Hoja Central recta		6.64	2.66					
R134	Marco Inferior carril postizo		6.46	61.62					
R135	Marco Inf. 3 carriles carril postizo		9.05	192.42					
R136	Solera 2 carriles		67.72	109.67					
R137	Solera 3 carriles		103.57	337.90					
R209	Unión de Marcos		9.05	25.72					

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
3.424	Esquinero 90°		38.93	38.93	8.525	Solape grapa 40mm			
3.574	Unión de Marcos 70mm				8.564	Panelado 20mm		2.41	34.70
5.872	ø80		30.29	30.29	8.989	Parteluces 150mm		18.52	118.73
5.071	J. Curvo grapa 16mm				9.026	Junquillo Recto 16mm			
5.351	Complemento Zócalo				9.027	Junquillo Curvo grapa 10mm			
5.613	J. Redondo grapa 16mm				9.028	Junquillo Curvo clip 10mm			
5.985	Parteluces 68mm		6.03	5.97	9.192	Esq. Regulable Ext. Compacto 150mm			
5.989	Parteluces 83mm		7.55	12.77	9.193	Esq. Regulable Int. Compacto 150mm			
5.991	Parteluces 120mm		12.78	52.12	9.194	Unión Exterior Compactos			
6.064	Solape Grapa 30mm				9.195	Unión Interior Compactos			
6.180	J. Curvo clip 16mm				9.196	Vierteaguas 85mm			
6.182	J. Redondo clip 16mm				9.197	Vierteaguas 106mm			
6.470	Solape Grapa 50mm				9.210	Esquinero Regulable			
6.487	Junquillo Registro				9.213	Premarco de Obra 36mm			
6.620	Visera				9.214	Premarco de Obra 122mm			
6.755	Forro Registro 40mm				9.216	Premarco de Obra 152mm			
6.756	Forro Registro 60mm				9.229	Guia Compacto 150mm		10.59	140.69
6.757	Forro Registro 85mm				9.256	Esq. Regulable Ext. Compacto 120mm			
7.434	Unión de Marcos				9.257	Esq. Regulable Int. Compacto 120mm			
8.027	Guia Compacto 120mm		10.06	81.92	9.304	Marco Fijo con Registro 70mm		4.11	15.93
8.028	Solape 30mm				9.712	Solape chaflan grapa			

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
9.717	Solapemadera grapa				12.170	Forro Registro Recto 85mm			
10.115	Juquillo Redondo grapa 12.5mm				12.207	Junquillo Recto C-31			
10.116	Juquillo Redondo clip 12.5mm				13.139	Acople M. Lateral Elevable		2.20	0.16
10.252	Juquillo Recto C-26.5				14.453	Cruce Hoja central recta		3.19	0.21
10.320	Solape 40mm				15.685	Canaleta desagüe		82.27	102.26
10.464	Acople M. Lateral Corredera		2.36	0.24	15.686	Tapa drenaje			
10.465	Carril Marco Ventana				15.693	Carril postizo			
10.466	Tapeta Marco Ventana				16.563	Forro Registro Recto 25mm			
10.467	Cruce central		3.98	2.27					
10.520	Marco Superior Puerta		16.46	77.38					
10.521	Marco Inferior Puerta		6.65	59.13					
10.522	Marco Lateral Puerta		6.83	58.31					
10.523	Hoja Puerta		13.76	22.30					
10.524	Cierre 4 Hojas		2.74	0.33					
10.838	Marco Ventana		11.72	35.14					
10.959	Solape Grapa 70mm								
11.139	Junquillo Recto 10mm								
11.654	Solape Curvo Grapa 40mm								
12.092	Refuerzo Tirador central		21.09	15.90					
12.168	Forro Registro Recto 40mm								
12.169	Forro Registro Recto 60mm								

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE HOJA MÁXIMA REALIZABLES SEGUN MONTANTE UTILIZADO

Momentos de Inercia obtenidos según la formulación marcada por la Norma UNE-EN 12210:1990. Según los siguientes criterios:


Se consideran para el cálculo los perfiles intermedios, ya que los laterales, es decir el marco, se suponen unidos rígidamente a obra.

Se consideran cerramientos sin cajón de persiana.


Para la aplicación de la fórmula se consideran los extremos apoyados.

Flacha Máxima Cruce de Hojas: $b/150$


Actuación de la carga de viento sobre la superficie de la ventana.




Los cuadros de la siguiente página determinan las dimensiones máximas de hoja realizables (considerando hojas iguales para cada tipo de cerramiento) para las distintas opciones de montantes A, B, C, D, E, F y G



Dimensiones recomendables $L=1/3H$
Peso Máximo por Hoja = 200Kg




A




$I_x: 37.06 \text{ cm}^4$

B




$I_x: 147.12 \text{ cm}^4$

C




$I_x: 257.18 \text{ cm}^4$

D




$I_x: 19.7 \text{ cm}^4$

E




$I_x: 106.7 \text{ cm}^4$

F







$I_x: 31.46 \text{ cm}^4$

G



$I_x: 249.22 \text{ cm}^4$

CUADROS DE DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA SEGUN EL TIPO DE MONTANTE UTILIZADO PARA LAS PRESIONES INDICADAS CON UNA FLECHA MÁXIMA DE $H/150$



ESTOS CUADROS SON ORIENTATIVOS, SOLO UN CALCULO ESTATICO QUE ATIENDA A LAS PARTICULARIDADES DE CADA OBRA JUSTIFICARA LA UTILIZACION DE UNA U OTRA OPCION, ES NECESARIO COMPROBAR QUE LA FLECHA DEL PERFIL ES COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO

COEFICIENTES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA U_H (W/m²K) Según CTE Feb.2015 y UNE-en 10077-1

E80RPT

$U_{H,V}$	VENTANA 2 HOJAS					PUERTA 2 HOJAS						
	1,50m ²	2,00m ²	2,50m ²	3,00m ²	3,50m ²	4,00m ²	5,00m ²	6,00m ²	7,00m ²	8,00m ²	9,00m ²	10,00m ²
0,6	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
0,7	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4
0,9	2,9	2,7	2,6	2,4	2,4	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5
1,0	3,0	2,8	2,6	2,5	2,4	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
1,1	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
1,2	3,1	2,9	2,8	2,6	2,6	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9	1,7	1,8
1,3	3,1	3,0	2,8	2,7	2,6	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,9
1,4	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	2,0
1,5	3,3	3,1	3,0	2,8	2,8	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
1,6	3,3	3,2	3,0	2,9	2,8	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
1,7	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2
1,8	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,3
1,9	3,5	3,4	3,2	3,1	3,1	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,4
2,0	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,5
2,1	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
2,2	3,7	3,5	3,4	3,3	3,3	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
2,3	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7
2,4	3,8	3,7	3,5	3,5	3,4	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,7	2,8
2,5	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,9
2,6	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	3,0
2,7	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
2,8	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
2,9	4,0	3,9	3,8	3,7	3,7	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3,3	4,2	4,1	4,0	4,0	4,0	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5





E80

$U_{H,V}$	VENTANA 2 HOJAS					BALCONERA 2 HOJAS						
	1,50m ²	2,00m ²	2,50m ²	3,00m ²	3,50m ²	4,00m ²	5,00m ²	6,00m ²	7,00m ²	8,00m ²	9,00m ²	10,00m ²
0,6	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,0	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6
0,7	3,1	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
0,9	3,2	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8
1,0	3,3	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
1,1	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7	2,5	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
1,2	3,4	3,2	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
1,3	3,4	3,2	3,0	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2
1,4	3,5	3,3	3,1	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2
1,5	3,5	3,3	3,2	3,0	3,0	2,8	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
1,6	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
1,7	3,7	3,5	3,3	3,2	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
1,8	3,7	3,5	3,4	3,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6
1,9	3,8	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7
2,0	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7
2,1	3,9	3,7	3,6	3,4	3,4	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
2,2	4,0	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9
2,3	4,0	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0
2,4	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1
2,5	4,1	4,0	3,8	3,7	3,7	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
2,6	4,2	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2
2,7	4,2	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3
2,8	4,2	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
2,9	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4
3,3	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9	3,6	3,8	3,6	3,8





U_H Coeficiente de Transmisión Térmica de la ventana completa (W/m²K)

$U_{H,V}$ Coeficiente de Transmisión Térmica del vidrio (W/m²K)




El Coeficiente de Transmisión Térmica es el flujo de calor (W) dividido por la superficie (m²) y por la diferencia de temperatura (K) a cada lado de la ventana.




15.693




38.PP.006
PVC NEGRO







R-086




R-087




10.465




10.466




6.620




R-088




10.838





9.304








R-091




R-092




10.523




10.524




R-096




14.453









12.092















R-093



R-094





CÁMARAS DE ACRISTALAMIENTO EN HOJAS





CÁMARA 23mm	CÁMARA 20.5mm	 9.026	 6.180	 5.071	 6.182	 5.613	CÁMARA 25mm
CÁMARA 26.5mm	CÁMARA 24mm	 10.252			 10.116	 10.115	CÁMARA 28.5mm
CÁMARA 29mm	CÁMARA 26.5mm	 11.139	 9.028	 9.027			CÁMARA 31mm
CÁMARA 33.5mm	CÁMARA 31mm	 12.207					CÁMARA 35.5mm

CÁMARAS DE ACRISTALAMIENTO EN MARCOS FIJOS

R-091	10.523
-------	--------








ESQUINERO REGULABLE GUIAS COMPACTO 120mm.

ANCHO MAXIMO DE CAJON UTILIZABLE


ANCHO GUIA	ANGULO	ANCHO CAJON
120mm	90°/105°	185mm
120mm	105°/140°	200mm





ESQUINERO REGULABLE GUIAS COMPACTO 150mm.






ANCHO MAXIMO DE CAJON UTILIZABLE







ANCHO GUIA	ANGULO	ANCHO CAJON
150mm	85°/105°	185mm
150mm	105°/140°	200mm




UNION GUIAS COMPACTO

























R-136































R-137
















Tanto el perfil canaleta 15.685 con la tapa de registro 15.686 se suministran mecanizados














Junta acristalamiento 3.5/5.5mm. EPDM		04.JA.004
Junta acristalamiento 5/7mm. EPDM		04.JA.005


Junta acristalamiento 6/8mm. EPDM		04.JA.006
Junta acristalamiento 7/10mm. EPDM		04.JA.007


Grapa Solape M.Ventana RPT		04.GR.016
Grapa Solape M.Ventana sin Rotura		04.GR.017



Grapa Solape Guías Compacto		04.GR.006
-----------------------------	---	-----------


Junta para solape		04.JU.026
Escuadra Alineamiento solape 18x1.5		04.EA.004

Escuadra forros		04.EA.005
Escuadra alineamiento forros a 45°		04.EA.006


Juego Tapas Guía Compacto		04.TA.015
---------------------------	--	-----------


Escuadra Premarco obra 24mm		04.ES.001.P
Escuadra Premarco obra 38mm		04.ES.002.P


Refuerzo cartabón PVC		04.ES.000
Refuerzo cartabón Chapa		04.ES.000.P


Garra de anclaje a obra		04.GR.004
Junta Premarco obra		04.JU.037

Tapa para taladro Ø10		04.TA.010
Tapa para taladro Ø12		04.TA.011

Troquel manual desagüe Marco inferior		04.TRO.DT
---------------------------------------	---	-----------


Juego calzos elevable		04.TRO.P80
-----------------------	---	------------

Plantilla marcador cerraderos elevable		04.TRO.P71
--	---	------------

Juego de Fresas Parteluces		04.TRO.JF25
----------------------------	---	-------------


04.TRO.E6080

- Punzonado Marcos laterales corte recto.
Sistemas E-60 y E-80
REFERENCIAS: R062, R082 y 10.522
- Punzonado para escuadras en marcos y hojas.
Sistemas E-60 y E-80
REFERENCIAS: R063, R086, R087, R088, R089, R090, R091, 10.523 y 10.838
- Desagüe de carril exterior marcos y fijo ventana.
Sistema E-80
REFERENCIAS: R086, R087 y R088.
- Desagüe de cámara en marcos inferiores.
Sistema E-80
REFERENCIAS: R081, R086, R087 y 10.521
- Punzonado para parteluces.
Sistemas E-60 y E-80
REFERENCIAS: R093, R094, R095, R369, R370, 5.985 y 5.989




04.TRO.E75-80HC

- Mecanizado en hojas para colocación de manillas y cilindro apertura corredera
REFERENCIAS: R091 y 10.523
- Mecanizado en hojas Serie E-75
REFERENCIAS: R118, R119 y R120




04.TRO.E80HE


- Mecanizado en hojas para colocación de manillas y cilindro apertura elevable
- Mecanizado en hojas para cierre embutido y uñero exterior.
REFERENCIAS: R091 y 10.523



04.TRO.CR-E6080

- Punzonado Hojas centrales rectas
Sistemas E-60 y E-80
REFERENCIAS: R096 y R097
- Corte pestañas
Sistemas E-60 y E-80
REFERENCIAS: 14.453 y 14.454




VENTANA 2 HOJAS

PERFILES

REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO	
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE
 R-086 R-087	 10.838 MARCO	2	H	2	H
		2	L	2	L
 38.PP.006 JUNTA MARCO	JUNTA MARCO	2	H - 46	2	H - 46
		2	L - 46	2	L - 46
 10.465 CARRIL	CARRIL	2	L - 100	2	L - 100
 10.466 TAPETA	TAPETA	2	H - 96	2	H - 96
		2	L - 100	2	L - 100
 6.620 VISERA	VISERA	1	L	1	L
 R-091 10.523 HOJA	HOJA	4	H - 83	2	H - 83
		4	L/2	4	L/2 - 23
 38.PP.008 10.467 CRUCE CENTRAL H. PERIMETRAL	CRUCE CENTRAL H. PERIMETRAL	2	H - 151		
 R-096 HOJA CENTRAL CORTE RECTO	HOJA CENTRAL CORTE RECTO			2	H - 215
 14.453 CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO	CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO			2	H - 151
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	4	H - 255	4	H - 255
		4	L/2 - 132	4	L/2 - 110.5
		4	H - 215	4	H - 215
		4	L/2 - 132	4	L/2 - 110.5

ACCESORIOS


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.AC.801	Cremona 1 punto de cierre	2	
04.AC.802	Cremona 2 puntos de cierre		
04.EL.808	Calzo Cremona	4	6 8
04.EL.809	Cerradero marco	2	6 4
04.AC.805	Manilla Estivale Dcha.	1	
04.AC.806	Manilla Estivale Izda.	1	
04.AC.RT09	Rueda tandem regulable	4	
04.EL.80KV2	Kit de estanqueidad 2 Hojas	1	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta		2
04.AC.045	Tope sobre hoja	1	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	4(H-83)+4L	
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7	4L	2(H-83)
04.JU.042	Junta Cruce Central H. Perimetral	2(H-83)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		2(H-83)
04.ES.036	Escuadra Marco y Hoja (Rotura)	16	12
04.ES.026	Escuadra Marco y Hoja (sin Rotura)		
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta		4
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	8	4
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	16	8
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	4	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	4	
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	4	
04.AC.008	Tornillo clipaje Visera	4/ml	
04.EL.807	Juego tapas Visera	1	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGÚN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	

VENTANA 3 HOJAS

PERFILES

REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO	
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE
 R-089 ó R-090	MARCO	2	H	2	H
		2	L	2	L
 38.PP.006	JUNTA MARCO	2	H - 46	2	H - 46
		2	L - 46	2	L - 46
 10.465	CARRIL	3	L - 100	3	L - 100
 10.466	TAPETA	4	H - 96	4	H - 96
		3	L - 100	3	L - 100
 6.620	VISERA	1	L	1	L
 R-091	HOJA	6	H - 83	2	H - 83
		4	L/3 + 12	4	L/3 + 12
		6	L/3 + 27	2	L/3 - 32
 38.PP.008 ó 10.467		4	H - 151		
 R-096	HOJA CENTRAL CORTE RECTO			4	H - 215
 14.453	CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO			4	H - 151
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	6	H - 255	6	H - 255
		6	L/3 - 105	6	L/3 - 75
		6	H - 215	6	H - 215
		6	L/3 - 105	6	L/3 - 75

ACCESORIOS


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.AC.801	Cremona 1 punto de cierre	2	
04.AC.802	Cremona 2 puntos de cierre		
04.EL.808	Calzo Cremona	4 ó 8	
04.EL.809	Cerradero marco	2 ó 4	
04.AC.805	Manilla Estivale Dcha.	1	
04.AC.806	Manilla Estivale Izda.	1	
04.AC.RT09	Rueda tandem regulable	6	
04.EL.80KV3	Kit estanqueidad 3 Hojas	1	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta		4
04.AC.045	Tope sobre hoja	2	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	4(H-83)+4L	
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7	4L	4(H-83)
04.JU.042	Junta Cruce Central H. Perimetral	4(H-83)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		4(H-83)
04.ES.026	Escuadra exterior Marco	4	
04.ES.036	Escuadra interior Marco y Hoja	16	8
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta		8
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	12	4
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	24	8
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	4	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	8	
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	6	
04.AC.008	Tornillo clipaje Visera	4/ml	
04.EL.807	Juego tapas Visera	1	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	

VENTANA 4 HOJAS

PERFILES

REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO	
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE
 R-086 10.838 R-087	MARCO	2		2	
		2		2	
 38.PP.006	JUNTA MARCO	2		2	
		2		2	
 10.465	CARRIL	2		2	
 10.466	TAPETA	2		2	
		2		2	
 6.620	VISERA	1		1	
 R-091 10.523	HOJA	8		4	
		8		8	
 38.PP.008	CRUCE CENTRAL H. PERIMETRAL	4			
 R-096	HOJA CENTRAL CORTE RECTO			4	
 14.453	CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO			4	
 R-092 10.524	CIERRE 4 HOJAS	1		1	
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	8		8	
		8		8	
		8		8	
		8		8	

ACCESORIOS


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.AC.801	Cremona 1 punto de cierre	3	
04.AC.802	Cremona 2 puntos de cierre		
04.EL.808	Calzo Cremona	8 ó 14	
04.EL.809	Cerradero marco	3 ó 6	
04.AC.805	Manilla Estivale Dcha.	1	
04.AC.806	Manilla Estivale Izda.	2	
04.AC.C09	Uñero	1	
04.AC.RT09	Rueda tandem regulable	8	
04.EL.80KV2	Kit de estanqueidad 2 Hojas	2	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta		4
04.EL.804	Juego topes cierre 4 Hojas	1	
04.AC.045	Tope sobre hoja	2	
04.JU.004.E	Junta cierre 4 Hojas	2(H-83)	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	4(H-83)+4L	
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7	4L	4(H-83)
04.JU.042	Junta Cruce Central H. Perimetral	4(H-83)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		4(H-83)
04.ES.036	Escuadra Marco y Hoja (Rotura)	20	12
04.ES.026	Escuadra Marco y Hoja (sin Rotura)		
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta	8	
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	16	8
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	32	16
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	6	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	6	
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	8	
04.AC.008	Tornillo clipaje Visera	4/ml	
04.EL.807	Juego tapas Visera	1	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	




VENTANA 6 HOJAS

PERFILES

REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO	
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE
 R-089 ó R-090	MARCO	2	H	2	H
		2	L	2	L
 38.PP.006	JUNTA MARCO	2	H - 46	2	H - 46
		2	L - 46	2	L - 46
 10.465	CARRIL	3	L - 100	3	L - 100
		3	L - 100	3	L - 100
 10.466	TAPETA	4	H - 96	4	H - 96
		3	L - 100	3	L - 100
 6.620	VISERA	1	L	1	L
		1	L	1	L
 R-091	HOJA	12	H - 83	4	H - 83
		12	L/6 + 40,5	8	L/6 + 25
 38.PP.008 ó 10.467	HOJA	8	H - 151	4	L/6 - 20
		8	L	4	L
 R-096	HOJA CENTRAL CORTE RECTO	8	H - 215	8	H - 215
 14.453	CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO	8	H - 151	8	H - 151
 R-092	CIERRE 4 HOJAS	1	H - 139	1	H - 139
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	12	H - 255	12	H - 255
		12	L/6 - 91,5	12	L/6 - 62,5
		12	H - 215	12	H - 215
		12	L/6 - 91,5	12	L/6 - 62,5

ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.AC.801	Cremona 1 punto de cierre	3	
04.AC.802	Cremona 2 puntos de cierre		
04.EL.808	Calzo Cremona	8 ó 14	
04.EL.809	Cerradero marco	3 ó 6	
04.AC.805	Manilla Estivale Dcha.	1	
04.AC.806	Manilla Estivale Izda.	2	
04.AC.C09	Uñero	1	
04.AC.RT09	Rueda tandem regulable	12	
04.EL.80KV3	Kit estanqueidad 3 Hojas	2	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta	8	
04.EL.804	Juego topes cierre 4 hojas	1	
04.AC.045	Tope sobre hoja	4	
04.JU.004.E	Junta cierre 4 Hojas	2(H-83)	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7,5	6(H-83)+4L	
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7		8(H-83)
04.JU.042	Junta Cruce Central H. Perimetral	8(H-83)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		8(H-83)
04.ES.026	Escuadra exterior Marco	4	
04.ES.036	Escuadra interior Marco y Hoja	28	12
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta	16	
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	24	8
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	48	16
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	4	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	12	
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	12	
04.AC.008	Tornillo clipaje Visera	4/ml	
04.EL.807	Juego tapas Visera	1	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGÚN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	


PUERTA CORREDERA 2 HOJAS

PERFILES
















REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO	
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE
 R-080	 10.520	MARCO SUPERIOR	1	L - 58	1
 R-081	 10.521	MARCO INFERIOR	1	L - 58	1
 R-082	 10.522	MARCO LATERAL	2	H	2
 38.PP.006		JUNTA MARCOS RPT	2	H	2
			1	L - 58	1
 10.464		CIERRE M. LATERAL	2	H - 96	2
 R-091	 10.523	HOJA	4	H - 60	2
			4	L/2 + 4	4
 38.PP.008	 10.467	CRUCE CENTRAL H. PERIMETRAL	2	H - 128	
 R-096		HOJA CENTRAL CORTE RECTO			2
 14.453		CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO			2
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	JUNQUILLO RECTO	4	H - 232	4
			4	L/2 - 128	4
		JUNQUILLO CURVO	4	H - 192	4
			4	L/2 - 128	4

La Hoja central de corte recto solo se utiliza en carpintería con RPT

ACCESORIOS


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.AC.803	Cremona 3 puntos de cierre	2	
04.EL.808	Calzo Cremona	12	
04.EL.809	Cerradero marco	6	
04.AC.819	Manilla Seduction	2	
04.AC.RT09	Rueda tandem regulable	4	
04.EL.80KP2	Kit estanqueidad 2 Hojas	1	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta		2
04.AC.045	Tope sobre hoja	1	
04.JU.004.D	Junta cierre lateral	4(H-39)	
04.AC.F01	Felpudo Fin-Seal 7x6	4(H-60)	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	2(H-60)+4L	
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7		2(H-60)
04.JU.042	Junta Cruce Central	2(H-60)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		2(H-60)
04.ES.036	Escuadra Hoja (Rotura)	8	4
04.ES.026	Escuadra Hoja (sin Rotura)		
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta		4
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	8	4
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	16	8
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	4	
04.AC.TD1	Válvula de agua Hoja	4	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	

PUERTA CORREDERA 3 HOJAS

PERFILES

PERFILES						
REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO		
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE	
 R-083	MARCO SUPERIOR	1	L - 58 	1	L - 58 	
 R-084	MARCO INFERIOR	1	L - 58 	1	L - 58 	
 R-085	MARCO LATERAL	2	H 	2	H 	
 38.PP.006	JUNTA MARCOS RPT	2	H 	2	H 	
		1	L - 58 	1	L - 58 	
 10.464	CIERRE M. LATERAL	2	H - 96 	2	H - 96 	
 R-091	HOJA	6	H - 60 	2	H - 60 	
		6	L/3 + 30 	4	L/3 + 16 	
		6		2	L/3 - 29 	
 38.PP.008 ó 10.467	CRUCE CENTRAL	4	H - 128 			
 R-096	HOJA CENTRAL CORTE RECTO			4	H - 192 	
 14.453	CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO			4	H - 128 	
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	RECTO	6	H - 232 	6	H - 232 
			6	L/3 - 102 	6	L/3 - 72 
		CURVO	6	H - 192 	6	H - 192 
			6	L/3 - 102 	6	L/3 - 72 

ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.AC.803	Cremona 3 puntos de cierre	2	
04.EL.808	Calzo Cremona	12	
04.EL.809	Cerradero marco	6	
04.AC.819	Manilla Seduction	2	
04.AC.RT09	Rueda tandem regulable	6	
04.EL.80KP3	Kit de estanqueidad 3 Hojas	1	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta		4
04.AC.045	Tope sobre hoja	2	
04.JU.004.D	Junta cierre lateral	4(H-39)	
04.AC.F01	Felpudo Fin-Seal 7x6	4H	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	4(H-60)+4L	4L
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7		4(H-60)
04.JU.042	Junta Cruce Central	4(H-60)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		4(H-60)
04.ES.036	Escuadra Hoja	12	4
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta		8
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	12	4
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	24	8
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	8	
04.AC.TD1	Válvula de agua Hoja	6	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	


PUERTA CORREDERA 4 HOJAS

PERFILES










REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO	
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE
 R-080	MARCO SUPERIOR	1	L - 58	1	L - 58
 10.520					
 R-081	MARCO INFERIOR	1	L - 58	1	L - 58
 10.521					
 R-082	MARCO LATERAL	2	H	2	H
 10.522					
 38.PP.006	JUNTA MARCOS RPT	2	H	2	H
		1	L - 58	1	L - 58
 10.464	CIERRE M. LATERAL	2	H - 96	2	H - 96
 R-091	HOJA	8	H - 60	4	H - 60
		8	L/4 + 20.5	8	L/4 - 1.5
 38.PP.008	CRUCE CENTRAL H. PERIMETRAL	4	H - 128		
 10.467					
 R-096	HOJA CENTRAL CORTE RECTO			4	H - 192
 14.453	CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO			4	H - 128
 R-092	CIERRE 4 HOJAS	1	H - 116	1	H - 116
 10.524					
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	8	H - 232	8	H - 232
		8	L/4 - 111.5	8	L/4 - 89
		8	H - 192	8	H - 192
		8	L/4 - 111.5	8	L/4 - 89
		8	H - 192	8	H - 192
		8	L/4 - 111.5	8	L/4 - 89

La Hoja central de corte recto solo se utiliza en carpintería con RPT

ACCESORIOS


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.AC.803	Cremona 3 puntos de cierre	3	
04.EL.808	Calzo Cremona	18	
04.EL.809	Cerradero marco	9	
04.AC.819	Manilla Seduction	3	
04.AC.C09	Uñero	1	
04.AC.RT09	Rueda tandem regulable	8	
04.EL.80KP2	Kit estanqueidad 2 Hojas	2	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta	8	
04.EL.804	Juego topes cierre 4 hojas	1	
04.AC.045	Tope sobre hoja	2	
04.JU.004.D	Junta cierre lateral	6(H-39)	
04.AC.F01	Felpudo Fin-Seal 7x6	6H	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	4(H-60)+4L	4L
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7	4(H-60)	
04.JU.042	Junta Cruce Central	4(H-60)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto	4(H-60)	
04.ES.036	Escuadra Hoja (Rotura)	16	8
04.ES.026	Escuadra Hoja (sin Rotura)		
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta	8	
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	16	8
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	32	16
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	6	
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	8	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGÚN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	






PUERTA CORREDERA 6 HOJAS

PERFILES

PERFILES						
REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMTRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO		
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE	
 R-083	MARCO SUPERIOR	1	L - 58 	1	L - 58 	
 R-084	MARCO INFERIOR	1	L - 58 	1	L - 58 	
 R-085	MARCO LATERAL	2	H 	2	H 	
 38.PP.006	JUNTA MARCOS RPT	2	H 	2	H 	
		1	L - 58 	1	L - 58 	
 10.464	CIERRE M. LATERAL	2	H - 96 	2	H - 96 	
 R-091	HOJA	12	H - 60 	4	H - 60 	
		12	L/6 + 41 	8	L/6 + 27 	
 38.PP.008 ó 10.467	CRUCE CENTRAL	8	H - 128 			
 R-096	HOJA CENTRAL CORTE RECTO			8	H - 192 	
 14.453	CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO			8	H - 128 	
 R-092	CIERRE 4 HOJAS	1	H - 116 	1	H - 116 	
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	RECTO	12	H - 232 	12	H - 232 
			12	L/6 - 91 	12	L/6 - 61 
		CURVO	12	H - 192 	12	H - 192 
			12	L/6 - 91 	12	L/6 - 61 

ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.AC.803	Cremona 3 puntos de cierre	3	
04.EL.808	Calzo Cremona	18	
04.EL.809	Cerradero marco	9	
04.AC.819	Manilla Seduction	3	
04.AC.C09	Uñero	1	
04.AC.RT09	Rueda tandem regulable	12	
04.EL.80KP3	Kit de estanqueidad 3 Hojas	2	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta		16
04.EL.804	Juego topes cierre 4 hojas	1	
04.AC.045	Tape sobre hoja	4	
04.JU.004.D	Junta cierre lateral	6(H-39)	
04.AC.F01	Felpudo Fin-Seal 7x6	6H	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	8(H-60)+4L	4L
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7		8(H-60)
04.JU.042	Junta Cruce Central	8(H-60)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		8(H-60)
04.ES.036	Escuadra Hoja	24	8
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta		16
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	24	8
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	48	16
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	12	
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	12	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	
OPCIONAL	04.AC.805	Manilla Estivale Dcha.	
	04.AC.806	Manilla Estivale Izda.	
	04.AC.817	Manilla Interior Cassiopee	
	04.AC.827	Manilla Embutida	
	04.AC.C10	Asa	
	04.AC.804	Cremona 3 puntos con llave	
	04.CS.002	Cilindro o 04.CS.003 Medio cilindro	
	04.CEP.002	Escudo para Cilindro	
	04.AC.806D	Manilla Estivale Doble	
	04.AC.818	Manilla Exterior Cassiopee	
	04.TA.040	Tapas Tirador Central 12.092	

PUERTA ELEVABLE 2 HOJAS

PERFILES


REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO	
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE
 R-080	MARCO SUPERIOR	1	L - 58	1	L - 58
 10.520					
 R-081	MARCO INFERIOR	1	L - 58	1	L - 58
 10.521					
 R-082	MARCO LATERAL	2	H	2	H
 10.522					
 38.PP.006	JUNTA MARCOS RPT	2	H	2	H
		1	L - 58	1	L - 58
 13.139	CIERRE M. LATERAL	2	H - 96	2	H - 96
 R-091	HOJA	4	H - 60	2	H - 60
		4	L/2 + 4	4	L/2 - 18
 38.PP.008	CRUCE CENTRAL H. PERIMETRAL	2	H - 128		
 10.467					
 R-096	HOJA CENTRAL CORTE RECTO			2	H - 192
 14.453	CRUCE HOJA CENTRAL CORTE RECTO			2	H - 128
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	4	H - 232	4	H - 232
		4	L/2 - 128	4	L/2 - 105.5
		4	H - 192	4	H - 192
		4	L/2 - 128	4	L/2 - 105.5













La Hoja central de corte recto solo se utiliza en carpintería con RPT

ACCESORIOS

ACCESORIOS			
REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.EL.120	Kit Elevable	2	
04.EL.122	Cremona ALTURA HOJA 1175-1800	2	
04.EL.123	Cremona ALTURA HOJA 1775-2150		
04.EL.124	Cremona ALTURA HOJA 1925-2400		
04.EL.125	Cremona ALTURA HOJA 2325-2750		
04.EL.114	Barra conexión ANCHO HOJA 630-1570	2	
04.EL.115	Barra conexión ANCHO HOJA 1571-1970		
04.EL.116	Barra conexión ANCHO HOJA 1971-2370		
04.EL.117	Barra conexión ANCHO HOJA 2371-3270		
04.EL.131	Manilla	2	
04.AC.C09	Uñero Exterior	2	
04.EL.80KP2	Kit de estanqueidad 2 Hojas	1	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta		2
04.AC.045	Tope sobre hoja	1	
04.JU.004.E	Junta cierre lateral	4(H-39)	
04.JU.038	Junta hoja	4(L+8)	
04.JU.042	Junta Cruce Central	2(H-60)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		2(H-60)
04.AC.F01	Felpudo Fin-Seal 7x6	4(H-60)	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	2(H-60)	
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7		2(H-60)
04.ES.036	Escuadra Hoja (Rotura)	8	4
04.ES.026	Escuadra Hoja (sin Rotura)		
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta		4
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	8	4
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	16	8
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	4	
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	4	
04.JA.001	Junta Acrilamiento Exterior	= Junquillo	
SEGUN VIDRIO	Junta Acrilamiento Interior	= Junquillo	

Si se quiere dejar una de las hojas fijas utilizar 2 ruedas 04.AC.RT09 como calzos para posicionarlas y suprimir un kit elevable, una cremona, una barra de conexión y una manilla.


PUERTA ELEVABLE 3 HOJAS

PERFILES

REFERENCIA	DENOMINACION	CANT.	CORTE
 R-083	MARCO SUPERIOR	1	L - 58 
 R-084	MARCO INFERIOR	1	L - 58 
 R-085	MARCO LATERAL	2	H 
 38.PP.006	JUNTA MARCOS RPT	2	H 
 13.139	CIERRE M. LATERAL	1	L - 58 
 R-091	HOJA	2	H - 96 
 R-091	HOJA	6	H - 60 
 38.PP.008 ó 10.467	CRUCE CENTRAL	6	L/3 + 30 
 SEGÚN VIDRIO	JUNQUILLO RECTO	4	H - 128 
OPCIONAL	JUNQUILLO RECTO	6	H - 232 
	JUNQUILLO RECTO	6	L/3 - 102 
OPCIONAL	JUNQUILLO CURVO	6	H - 192 
	JUNQUILLO CURVO	6	L/3 - 102 
 R-093 ó R-094	PARTELUCE		L/3 - 92 
 12.092	TIRADOR		H - 110 

ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
04.EL.120	Kit Elevable	3
04.EL.122	Cremona ALTURA HOJA 1175-1800	3
04.EL.123	Cremona ALTURA HOJA 1775-2150	
04.EL.124	Cremona ALTURA HOJA 1925-2400	
04.EL.125	Cremona ALTURA HOJA 2325-2750	3
04.EL.114	Barra conexión ANCHO HOJA 630-1570	
04.EL.115	Barra conexión ANCHO HOJA 1571-1970	
04.EL.116	Barra conexión ANCHO HOJA 1971-2370	3
04.EL.117	Barra conexión ANCHO HOJA 2371-3270	
04.EL.131	Manilla	
04.AC.C09	Uñero Exterior	3
04.EL.018	Cierre inferior	1
04.EL.80KP3	Kit de estanqueidad 3 Hojas	1
04.AC.045	Tope sobre hoja	2
04.JU.004.E	Junta cierre lateral	4(H-39)
04.JU.038	Junta Hoja	4(L+90)
04.JU.042	Junta Cruce Central	4(H-60)
04.AC.F01	Felpudo Fin-Seal 7x6	4(H-60)
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	4(H-60)
04.ES.036	Escuadra Hoja	12
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	12
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	24
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2
04.AC.001	Válvula desagüe Marco con deflector	8
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	6
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo

Si se quiere dejar la hoja central fija utilizar 2 ruedas 04.AC.RT09 como calzos para posicionarla y suprimir un kit elevable, una cremona, una barra de conexión, una manilla y el cierre inferior.

PUERTA ELEVABLE 4 HOJAS

PERFILES


REFERENCIA	DENOMINACION	HOJA CENTRAL PERIMETRAL		HOJA CENTRAL CORTE RECTO	
		CANT.	CORTE	CANT.	CORTE
 R-080	10.520	1	L - 58	1	L - 58
 R-081	10.521				
 R-082	10.522	1	L - 58	1	L - 58
 R-082	10.522				
 R-082	10.522	2	H	2	H
 R-082	10.522				
 38.PP.006		2	H	2	H
 38.PP.006					
 13.139		2	L - 58	2	L - 58
 13.139					
 13.139		2	H - 96	2	H - 96
 13.139					
 R-091	10.523	8	H - 60	4	H - 60
 R-091	10.523				
 R-091	10.523	8	L/4 + 20.5	8	L/4 - 1.5
 R-091	10.523				
 38.PP.008 ó 10.467		4	H - 128		
 38.PP.008 ó 10.467					
 R-096				4	H - 192
 R-096					
 14.453				4	H - 128
 14.453					
 R-092	10.524	1	H - 95	1	H - 95
 R-092	10.524				
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	8	H - 232	8	H - 232
		8	L/4 - 111.5	8	L/4 - 89
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	8	H - 192	8	H - 192
		8	L/4 - 111.5	8	L/4 - 89








La Hoja central de corte recto solo se utiliza en carpintería con RPT

ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	
		H. CENTRAL PERIMETRAL	H. CENTRAL CORTE RECTO
04.EL.120	Kit Elevable	4	
04.EL.122	Cremona ALTURA HOJA 1175-1800	4	
04.EL.123	Cremona ALTURA HOJA 1775-2150		
04.EL.124	Cremona ALTURA HOJA 1925-2400		
04.EL.125	Cremona ALTURA HOJA 2325-2750		
04.EL.114	Barra conexión ANCHO HOJA 630-1570	4	
04.EL.115	Barra conexión ANCHO HOJA 1571-1970		
04.EL.116	Barra conexión ANCHO HOJA 1971-2370		
04.EL.117	Barra conexión ANCHO HOJA 2371-3270		
04.EL.131	Manilla	4	
04.AC.C09	Uñero Exterior	4	
04.EL.80KP2	Kit de estanqueidad 2 Hojas	2	
04.EL.042	Juego Tapas Hoja Central Recta		8
04.EL.804	Juego Topes cierre 4 hojas	1	
04.AC.045	Tope sobre hoja	2	
04.JU.004.E	Junta cierre lateral	6(H-39)	
04.JU.038	Junta Hoja	4(L+80)	
04.JU.042	Junta Cruce Central	4(H-60)	
04.JU.055	Junta Cruce Central H. Corte Recto		4(H-60)
04.AC.F01	Felpudo Fin-Seal 7x6	6(H-60)	
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	4(H-60)	
04.MK.F01	Felpudo 4.8x7		4(H-60)
04.ES.036	Escuadra Hoja (Rotura)	16	8
04.ES.026	Escuadra Hoja (sin Rotura)		
04.TO.010	Tocho de unión Hoja Central Recta	8	
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	16	8
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	32	16
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2	
04.AC.001	Válvula de agua Marco con Deflector	6	
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	8	
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo	
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo	

Si se quiere dejar una de las hojas fijas utilizar 2 ruedas 04.AC.RT09 como calzos para posicionarlas y suprimir un kit elevable, una cremona, una barra de conexión y una manilla.

PUERTA ELEVABLE 6 HOJAS

PERFILES






PERFILES				
REFERENCIA	DENOMINACION	CANT.	CORTE	
 R-083	MARCO SUPERIOR	1	L - 58 	
 R-084	MARCO INFERIOR	1	L - 58 	
 R-085	MARCO LATERAL	2	H 	
 38.PP.006	JUNTA MARCOS RPT	2	H 	
		1	L - 58 	
 13.139	CIERRE M. LATERAL	2	H - 96 	
 R-091	HOJA	12	H - 60 	
		12	L/6 + 41 	
 38.PP.008	CRUCE CENTRAL	8	H - 128 	
 10.467				
 R-092	CIERRE 4 HOJAS	1	H - 95 	
SEGÚN VIDRIO	OPCIONAL	JUNQUILLO RECTO	12	H - 232 
		JUNQUILLO RECTO	12	L/6 - 91 
	JUNQUILLO CURVO	12	H - 192 	
		12	L/6 - 91 	
 R-093	PARTELUCES		L/6 - 81 	
 R-094				
 12.092	TIRADOR		H -110 	

ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
04.EL.120	Kit Elevable	6
04.EL.122	Cremona ALTURA HOJA 1175-1800	6
04.EL.123	Cremona ALTURA HOJA 1775-2150	
04.EL.124	Cremona ALTURA HOJA 1925-2400	
04.EL.125	Cremona ALTURA HOJA 2325-2750	
04.EL.114	Barra conexión ANCHO HOJA 630-1570	6
04.EL.115	Barra conexión ANCHO HOJA 1571-1970	
04.EL.116	Barra conexión ANCHO HOJA 1971-2370	
04.EL.117	Barra conexión ANCHO HOJA 2371-3270	
04.EL.131	Manilla	6
04.AC.C09	Uñero Exterior	6
04.EL.80KP3	Kit de estanqueidad 3 Hojas	2
04.EL.804	Juego Topes marco lateral/4 Hojas	1
04.AC.045	Tope sobre hoja	4
04.JU.004.E	Junta cierre lateral	6(H-39)
04.JU.038	Junta Hoja	4(L+250)
04.JU.042	Junta Cruce Central	8(H-60)
04.AC.F01	Felpudo Fin-Seal 7x6	6(H-60)
04.AC.F02	Felpudo Fin-Seal 7x7.5	8(H-60)
04.ES.036	Escuadra Hoja	24
04.EA.008	Escuadra alineamiento hoja 14x1	24
04.EA.010	Escuadra alineamiento hoja 7x1	48
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2
04.AC.001	Válvula desagüe Marco con deflector	12
04.AC.TD1	Válvula desagüe Hoja	12
04.JA.001	Junta Acrisolamiento Exterior	= Junquillo
SEGUN VIDRIO	Junta Acrisolamiento Interior	= Junquillo


Si se quiere dejar una de las hojas fijas utilizar 2 ruedas 04.AC.RT09 como calzos para posicionarlas y suprimir un kit elevable, una cremona, una barra de conexión y una manilla.

VENTANA CORREDERA 2, 3 y 4 Hojas




VENTANA CORREDERA 2, 3 y 4 Hojas

El tope sobre hoja 04.ES.045 evita golpear la manilla si esta se coloca en la hoja exterior al abrir la hoja interior.




Las manillas ESTIVALE con el pomo desplazado permiten su utilización en la hoja exterior sin estorbar el marco para su movimiento. 04.AC.806 para hoja Izda. y 04.AC.805 para hoja Dcha.

Las manillas SEDUCTION accionan las cremonas con un movimiento de tan solo 20° en lugar de los 90° necesarios para el resto de manillas.




Utilizar los calzos de 5+8mm 04.AC.799+04.AC.800 para el correcto apoyo de la manilla SEDUCTION.




R-087

La utilización de la Manilla Embutida (04.AC.827) en la Hoja exterior permite cruzar las hojas.







04.AC.844




El cierre embutido sólo es recomendable par ventanas de pequeña dimensión.

04.AC.C06

PUERTA CORREDERA 2, 3 y 4 Hojas




SECCION A-A'




SECCION B-B'

PUERTA CORREDERA 2, 3 y 4 Hojas




Las manillas SEDUCTION accionan las cremas con un movimiento de tan solo 20° en lugar de los 90° necesarios para el resto de manillas.






Utilizar los calzos de 5+8mm 04.AC.799+04.AC.800 para el correcto apoyo de la manilla SEDUCTION.

04.AC.819




Las manillas ESTIVALE con el pomo desplazado permiten su utilización en la hoja exterior sin estorbar el marco para su movimiento. 04.AC.806 para hoja Izda. y 04.AC.805 para hoja Dcha.


El tope sobre hoja 04.ES.045 evita golpear la manilla si esta se coloca en la hoja exterior al abrir la hoja interior.




PUERTA CORREDERA-ELEVABLE 2 y 4 Hojas




SECCION A-A'



Atención a la colocación de la junta 04.JU.038 en la hoja superior, invertida con respecto a la hoja inferior.





SECCION B-B'



La rueda 04.AC.RT09 se utiliza como calzo para dejar la hoja fija.



PUERTA CORREDERA-ELEVABLE 2 y 4 Hojas



SECCION A-A'







El tope 04.ES.045 se coloca siempre que se usa manilla en la hoja exterior para evitar que se golpee con la hoja interior.

Utilizar el calzo de apoyo 04.AC.800 para la correcta fijación de la manilla






SECCION B

CRUCE CENTRAL: VENTANA, PUERTA CORREDERA Y PUERTA CORREDERA ELEVABLE




VENTANA, PUERTA CORREDERA 4 Hojas




* Cortar las aletas al cerradero 04.EL.809 para que apoye sobre el perfil de 4 hojas R-092 (solo para perfil de RPT).

Utilizar los calzos de 5+8mm 04.AC.799+04.AC.800 para el correcto apoyo de la manilla SEDUCTION.

PUERTA CORREDERA ELEVABLE 4 Hojas




Para el cierre de la hoja pasiva se utiliza la referencia 04.EL.018.





El tope sobre hoja 04.ES.045 evita golpear la manilla si esta se coloca en la hoja exterior al abrir la hoja interior.

PAÑO FIJO PARA CUALQUIER TIPOLOGIA DE VENTANA



SECCION A-A'

El paño fijo se puede integrar tanto inferior, superior o lateral, en cualquier tipología de ventana utilizando como perfil de unión las referencias 7.434, R-209 ó R-216. Para colocar una hoja practicable utilizar el Sistema E-25.



SECCION B-B'


PERFILES

REFERENCIA	DENOMINACION	CANT.	CORTE
 R-088	MARCO	2	H
		2	L
SEGÚN VIDRIO OPCIONAL	JUNQUILLO RECTO	2	H - 100
		2	L - 60
	JUNQUILLO CURVO	2	H - 60
		2	L - 60
OPCIONAL  R-254 ó R-258	PARTELUCE		H - 70
			L - 70


ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
04.ES.036	Escuadra exterior Marco fijo	4
04.ES.004	Escuadra interior Marco fijo	4
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo
04.GR.001	Grapa junquillo curvo	


FIJO LATERAL PARA PUERTA CORREDERA Y ELEVABLE



SECCION A-A'




ACCESORIOS		
REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
04.TO.016	Tocho de unión marco lateral	8
04.ES.036	Escuadra exterior Marco fijo	4
04.ES.004	Escuadra interior Marco fijo	4
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo
04.GR.001	Grapa junquillo curvo	




SECCION B-B'

FIJO SUPERIOR PARA PUERTA CORREDERA Y ELEVABLE




Para colocar una hoja practicable utilizar el sistema E-25.




ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
04.TO.016	Tocho de unión marco lateral	4
04.ES.036	Escuadra exterior Marco fijo	4
04.ES.004	Escuadra interior Marco fijo	4
04.TA.016	Tapa desagüe con deflector	2
04.JA.001	Junta Acristalamiento Exterior	= Junquillo
SEGUN VIDRIO	Junta Acristalamiento Interior	= Junquillo
04.GR.001	Grapa junquillo curvo	




Mecanizado en Hoja para Manillas para aperturas correderas.

Mecanizado para manillas ESTIVALE, SEDUCTION y MINIMALISTA



SE REALIZAN CON EL TROQUEL 04.TRO.E80HC
El mecanizado para cilindro es opcional



Mecanizado para manilla embutida 04.AC.827




SE REALIZAN CON EL TROQUEL 04.TRO.E80HE

Montaje de cremóna de 1 punto de cierre con manilla ESTIVALE en ventana.

Se puede utilizar cualquier manilla de cuadradillo 7x7




Las manillas ESTIVALE con el pomo desplazado permiten su utilización en la hoja exterior sin estorbar el marco para su movimiento. 04.AC.806 para hoja Izda. y 04.AC.805 para hoja Dcha.





El mecanizado de la hoja se realiza con el troquel 04.TRO.E80HC


Montaje de cremona de 1 punto de cierre con MANILLA EMBUTIDA en Ventana y Puerta.



La MANILLA EMBUTIDA 04.AC.027 permite el cruce de las Hojas, puede montarse con cualquiera de las cremonas de 1, 2 ó 3 puntos de cierre.




Montaje de cremona de 1 punto con llave con manilla SEDUCTION en puerta corredera.





04.AC.819

Las manillas SEDUCTION pueden montarse con cualquiera de las cremonas de 1, 2 ó 3 puntos de cierre.





El mecanizado de la hoja se realiza con el troquel 04.TRO.E80HC




Las manillas SEDUCTION accionan las cremonas con un movimiento de tan solo 20° en lugar de los 90° necesarios para el resto de manillas.

Utilizar los calzos de 5+8mm 04.AC.799+04.AC.800 para el correcto apoyo de la manilla SEDUCTION.



Puede utilizarse también cilindro doble 04.CS.002


Montaje de cremona de 3 puntos con llave con Manilla MINIMALISTA en puerta corredera.



Colocación de cerraderos 04.EL.809


04.EL.809

Los cerraderos van guiados y se sujetan por presión mediante el espárrago.




Utilizar los topes que bloquean el movimiento de las cremas para posicionar los cerraderos sobre los marcos. Estos topes bloquean las cremas en posición "abierto" se recomienda no quitarlos hasta haber colocado los cerraderos.

FALSA MANIOBRA: la cremona permanece bloqueada en posición abierta hasta que se cierra la hoja y presiona al cerradero.





Una vez colocados los cerraderos retirar los topes de posicionamiento para poder maniobrar la manilla.

Montaje de cierres embutidos en ventana.




El cerradero se desliza en el marco antes de cerrar el inglete y se sujeta mediante un espárrago por presión.



El uso de cierres embutidos sólo se recomienda en ventanas de pequeñas dimensiones.


El mecanizado de la hoja se realiza con el troquel 04.TRO.E80HE

Colocación de tapetas en carriles de los marcos de Ventana




10.465

Tapeta Inferior
carril de rodadura




10.466

Tapeta Lateral/Superior



04.EL.811



Tapa huecos laterales
carril inferior/superior



La tapa 04.EL.811 se puede deslizar en el carril antes de montar el marco o colocarla clipada una vez montado este. Se coloca tanto en el carril inferior como en el superior para tapar el hueco que queda en los laterales.

Montaje de marcos de puerta


El mecanizado del marco lateral se realiza con el troquel 04.TRO.E6080




Utilizar tornillos DIN 7981G $\phi 4.8 \times 38$ para ensamblar los marcos superior e inferior a los marcos laterales.

Clipar la junta 38.PP.006 al los marcos lateral e inferior. Ensamblar los marcos colocando entre ellos las juntas de estanqueidad. Colocar los terminales en el perfil de cierre 10.464 y atornillar este al marco lateral, sellando la unión. Por último colocar las juntas de cierre 04.JU.004.E y los cortavientos.

El cortavientos superior se desliza entre los carriles del marco antes de ensamblarlo.




El cortavientos inferior es autoadhesivo y se fija sobre la junta 38.PP.006 una vez clipada esta al marco inferior.



Montaje de Cerraderos apertura elevable en marco lateral

Se recomienda colocar los cerraderos una vez colocado el marco en obra, utilizando la plantilla 04.TRO.P71 para posicionarlos.

Los cerraderos superior e inferior y los tornillos de fijación de estos DIN 7982 4.8x19 están incluidos en el Kit elevable 04.EL.120




CREMONA	ALTURA MARCO	A	B
04.EL.122	1235-1860	1080	
04.EL.123	1835-2210	1680	1210
04.EL.124	1985-2460	1830	1210
04.EL.125	2385-2810	2230	1210

El cerradero B (04.EL.127) es opcional






El cerradero inferior tiene una 2ª posición de cierre que permite bloquear la hoja dejando una abertura para ventilación.

Mecanizado en Hoja para cremonas, manillas y uñeros exteriores apertura elevable

Mecanizado para manilla 04.EL.027 ó 04.EL.015



Mecanizado para tirador exterior 04.AC.C09 ó 04.AC.C10





CREMONA	ALTURA HOJA	ALTURA MANILLA
04.EL.122	1175-1800	408
04.EL.123	1775-2150	1008
04.EL.124	1925-2400	1008
04.EL.125	2325-2750	1008

Montaje de Carros y Cremona

CREMONA	ALTURA HOJA	ALTURA MANILLA
04.EL.122	1175-1800	408
04.EL.123	1775-2150	1008
04.EL.124	1925-2400	1008
04.EL.125	2325-2750	1008
04.EL.126	Hasta 3.250	

Los calzos de apoyo y la tornillería necesaria para montar la cremona y los carros están incluidos en el Kit elevable 04.EL.120

Utilizar el juego de calzos 04.TRO.P80 para ubicar y facilitar la correcta colocación de la cremona y los carros.




TORNILLERÍA	CANTIDAD
1 DIN 7982 4.8x55	5
2 DIN 7982 4.8x38	6
3 DIN 7982 4.8x19	1


Elección de la barra de conexión según la longitud de Hoja (L)


630-1570:	04.EL.114
1571-1970:	04.EL.115
1971-2370:	04.EL.116
2371-3270:	04.EL.117

Montaje kit de carros 400kg.



PESO MÁXIMO POR HOJA: 400Kg
 ALTURA MÁXIMA DE HOJA: 3.250mm
 LONGITUD MÁXIMA DE HOJA: 3.830mm
 LONGITUD MÍNIMA DE HOJA: 1.210mm




Montaje de Cruce central Perimetral


Atornillar las bases de las tapetas al perfil 10.467 y asegurar la unión con adhesivo de cianoacrilato. Colocar la junta 04.JU.042 y fijar el conjunto a la hoja utilizando tornillos DIN 7982 Ø3.9x16. Por último clipar las tapetas embellecedoras, la superior esta provista de un muelle que desplaza la papeta al elevar la hoja, recuperando su posición cuando baja.


Mecanizado de la Hoja central recta R-096 y el perfil de cruce 14.453

El fresado de la Hoja se realiza con el Juego de fresas 04.TRO.JF25


El mecanizado de la Hoja y Perfil de cruce se realiza con el Troquel 04.TRO.CR-E6080







Mecanizado para
Hoja Exterior



Mecanizado para
Hoja Interior




H



Montaje de Cruce central Recto

IMPORTANTE


Se recomienda pegar el vidrio al perfil R-097 utilizando Silicona DOWSIL 776




La hoja central recta R-096 se une a la hoja superior e inferior R-091 mediante los tochos de unión 04.T0.010.

Para el montaje del cruce central, primero atornillar las bases de las tapetas 04.EL.042 al perfil 14.453 y asegurar la unión con adhesivo de cianoacrilato. Colocar la junta 04.JU.055 y fijar el conjunto a la hoja utilizando tornillos DIN 7982 Ø3.5x16. Por último clipar las tapetas embellecedoras, la superior esta provista de un muelle que desplaza la tapeta al elevar la hoja, recupera su posición cuando baja.


Colocación Tirador Interior



Colocación Tirador Exterior



Montaje de Refuerzo Tirador Ref. 12.092




El Refuerzo Tirador se puede colocar tanto en toda la longitud de la hoja como en tramos más cortos.

El tirador se fija a la hoja con tornillos DIN 7981 Ø4.2x13 cada 200mm según se indica y se remata con el juego de tapas 04.TA.040 que entran a presión en los extremos.

Se indica el decuento de corte para la longitud máxima de tirador.




Montaje de Cierre 4 hojas

Una vez colocada la cremona en la hoja fijar el tope superior sobre el perfil de cierre R-092 ó 10.524 y fijar este a la hoja con tornillos pasantes por la cremona y los calzos.





Mecanizado y Montaje de marco lateral para fijos superiores y laterales

El mecanizado del Marco Lateral R-082 para su montaje a testa se realiza con el troquel 04.TRO.E6080




Fijo superior



Fijo lateral

Tapa desagüe con deflector



04.TA.016

Válvula desagüe Marco con deflector



04.AC.001

Tubo desagüe hojas



04.AC.TD1

MECANIZADO DE DESAGÜES EN MARCOS

Los mecanizados tipo "A" se realizan con el troquel 04.TRO.E6080, distancia máxima entre estos 500mm.

Los mecanizados tipo "B" se realizan el troquel 04.TRO.E6080 en marcos R-081, R-086, R-087 y 10.521 ó con el troquel 04.TRO.DT en marcos R-084, R089 y R090





Los mecanizados tipo "C" se realizan con una broca $\varnothing 5\text{mm}$ desde el mecanizado "B"

Los mecanizados tipo "D" se realizan con una broca $\varnothing 12\text{mm}$.


Los mecanizados tipo "E" se realizan con una broca $\varnothing 7\text{mm}$.

Los mecanizados tipo "F" se realizan con una broca $\varnothing 6\text{mm}$.


MARCOS INFERIORES



MARCOS FIJOS




MARCO FIJO






MARCO PRACTICABLE

MECANIZADO DE DESAGÜES DE CÁMARA DE ACRISTALAMIENTO EN HOJAS

Para el desagüe de las cámaras de acristalamiento en hojas se realizará un taladro pasante con broca $\varnothing 7\text{mm}$. Situado a 200mm de cada extremo de la hoja.




DESAGUE OCULTO



JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO PERIMETRALES

JUNTA EXTERIOR: Fabricada en EPDM peróxido, incorpora en su interior un hilo resistente de alta tenacidad que permite ser montada de forma perimetral. (sin cortes en los ángulos).

REFERENCIA		ANCHO
04.JA.001		2.5 mm




CARACTERISTICAS	CONSECUENCIAS
EPDM blando Dureza 50°ShA	1. Duración prolongada en perfecto estado. 2. No transmite al vidrio las dilataciones del aluminio. 3. Rebaja notablemente la transmisión acústica. 4. Muy buen comportamiento a los rayos ultravioleta.
JUNTA PERIMETRAL	5. Estanqueidad perfecta. 6. Sencilla colocación: -Un solo corte recto. -Se monta por clipado. -Permite su sustitución. -Ahorro de materia y tiempo. 7. Mejora la estética.
HILO INTERIOR	8. Facilita la colocación. 9. Elimina los estiramientos y su posterior encogimiento.

CUÑAS INTERIORES: Fabricadas en EPDM flexible con geometría basada en una parte superior con cámara y una inferior precortada que permite su colocación perimetral. (sin cortes en los ángulos).



REFERENCIA		A (mm)
04.JA.002		2.0/3.0
04.JA.003		2.5/4.0
04.JA.004		3.5/5.5
04.JA.005		5.0/7.0
04.JA.006		6.0/8.0
04.JA.007		7.0/10.0

CARACTERISTICAS	CONSECUENCIAS
EPDM	1. Duración prolongada en perfecto estado. 2. No transmite al vidrio las dilataciones del aluminio. 3. Rebaja notablemente la transmisión acústica.
CÁMARA SUPERIOR	4. Perfecto acoplamiento al vidrio 5. Independencia vidrio-carpintería
PRE - CORTADA	6. Un solo corte recto.
PERIMETRAL	7. Perfecta estanqueidad. 8. Ahorro de materia y tiempo. 9. Mejora la estética.




POSICIONAMIENTO DE LOS CALZOS DE APOYO DE VIDRIO

Los calzos C1 deben estar colocados sobre los ejes de los puntos de rodadura.



C1: Calzo de apoyo
C2: Calzo perimetral

Tanto la junta exterior como la interior se colocan comenzando por la mitad del travesaño superior, rodeando el marco sin cortarlas en las esquinas para terminar pegando con cianoacrilato el único corte que llevan las juntas en la parte superior.



HERRAJE ELEVABLE 120Kgs.

PESO HOJA: Hasta 120Kgs

ANCHURA HOJA: De 700 hasta 2.400mm

ALTURA HOJA: De 1.175 hasta 2.495mm

No es necsaria una manilla especial para su manipulación, se puede utilizar cualquier manilla de cuadradillo de 7mm

Kit Elevable 120Kgs

04.EL.050

Cremona

Hoja 1175–1895: 04.EL.051

Hoja 1896–2195: 04.EL.052

Hoja 2196–2495: 04.EL.053

Barra de conexión carros

Hoja 700–1420: 04.EL.054

Hoja 1421–1920: 04.EL.055

Hoja 1921–2400: 04.EL.056

Cerradero adicional

04.EL.057

Manilla

04.MH.001

Manilla con Llave



04.MH.002

HERRAJE ELEVABLE 120Kgs.

PESO HOJA: Hasta 120Kgs
ANCHURA HOJA: De 700 hasta 2.400mm
ALTURA HOJA: De 1.175 hasta 2.495mm

MONTAJE DE LOS CERRADEROS					
CREMONA	ALTURA HOJA	A	B	C	ALTURA MANILLA
04.EL.051	1175-1895	1000	600		408
04.EL.052	1896-2195	1600	1200	750	1008
04.EL.053	2196-2495	1900	1200	750	1008


Los cerraderos B y C (04.EL.057) son opcionales



El mecanizado para la manilla en la Hoja se realiza con el troquel 04.TRO.E80HC

Se puede utilizar cualquier manilla con cuadradillo de 7mm

El cerradero inferior tiene una 2ª posición de cierre que permite bloquear la hoja dejando una abertura para ventilación.



REFERENCIA	DENOMINACION	Peso Teórico Kg/m	Perímetro m ² /m		REFERENCIA	DENOMINACION	Peso Teórico Kg/m	Perímetro m ² /m	
			Total	Exterior				Total	Exterior
3.424	Esquinero 90°	1.180	0.58	0.30	10.115	Junquillo Curvo grapa 12mm	0.143	0.10	
3.574	Unión de Marcos 70mm	0.810	0.39	0.21	10.116	Junquillo Curvo clip 12mm	0.203	0.13	
5.872	ø80	1.064	0.49	0.25	10.252	Junquillo Recto 12mm	0.224	0.14	
5.071	Junquillo Curvo grapa 16mm	0.173	0.11		10.320	Solape 40mm	0.275	0.16	
5.351	Complemento Zócalo	1.737	0.78	0.44	10.464	Acople M. Lateral Corredera	0.397	0.18	
5.613	Junquillo Redondo grapa 16mm	0.162	0.10		10.465	Carril Marco Ventana	0.197	0.10	
5.985	Parteluces 68mm	0.745	0.43	0.32	10.466	Tapetal Marco Ventana	0.149	0.10	
5.989	Parteluces 84mm	0.851	0.49	0.35	10.467	Cruce Central	0.419	0.21	
5.991	Parteluces 120mm	1.486	0.69	0.40	10.520	Marco Superior Puerta	1.871	0.86	0.47
6.064	Solape Grapa 30mm	0.162	0.10		10.521	Marco Inferior Puerta	1.542	0.65	0.34
6.180	Junquillo Curvo clip 16mm	0.216	0.13		10.522	Marco Lateral Puerta	1.328	0.58	0.31
6.182	Junquillo Redondo clip 16mm	0.200	0.13		10.523	Hoja Puerta	1.239	0.58	0.45
6.470	Solape grapa 50mm	0.262	0.15		10.524	Cierre 4 Hojas	0.462	0.22	
6.620	Visera/Recojecondensaciones	0.311	0.17		10.838	Marco Ventana	1.517	0.69	0.46
6.755	Forro Registro 40mm	0.394	0.22		10.959	Solape Grapa 70mm	0.308	0.18	
6.756	Forro Registro 60mm	0.464	0.26		11.139	Junquillo Recto 10mm	0.219	0.14	
6.757	Forro Registro 85mm	0.575	0.33		11.654	Solape Curvo Grapa 40mm	0.248	0.14	
7.434	Unión de Marcos	0.122	0.10		12.092	Refuerzo Tirador Central	1.628	0.41	0.22
8.027	Guia Compacto 120mm	1.102	0.59		12.168	Forro Registro Recto 40mm	0.386	0.22	
8.028	Solape 30mm	0.227	0.13		12.169	Forro Registro Recto 60mm	0.481	0.28	
8.525	Solape grapa 40mm	0.203	0.12		12.170	Forro Registro Recto 85mm	0.567	0.33	
8.564	Panelado 20mm	0.913	0.52	0.25	12.207	Junquillo Recto C-31	0.181	0.14	
8.989	Parteluces 150mm	1.801	0.78	0.48	13.139	Acople M. Lateral Elevable	0.362	0.17	
9.026	Junquillo Recto 16mm	0.221	0.14		14.453	Cruce Hoja central Recta	0.311	0.15	
9.027	Junquillo Curvo grapa 10mm	0.157	0.10		16.563	Forro Registro Recto 25mm	0.329	0.19	
9.028	Junquillo Curvo clip 10mm	0.213	0.13						
9.192	Esq. Regulable Ext. Compacto 150mm	0.994	0.42						
9.193	Esq. Regulable Int. Compacto 150mm	0.532	0.25						
9.194	Unión Exterior Compactos	0.427	0.21						
9.195	Unión Interior Compactos	0.103	0.10						
9.196	Vierteaguas 85mm	0.335	0.18						
9.197	Vierteaguas 106mm	0.405	0.22						
9.210	Esquinero Regulable	0.562	0.30						
9.213	Premarco Obra 36mm	0.329	0.20						
9.214	Premarco Obra 122mm	0.821	0.47						
9.216	Premarco Obra 152mm	0.942	0.53						
9.229	Guia Compacto 150mm	1.223	0.65						
9.256	Esq. Regulable Ext. Compacto 120mm	1.040	0.44						
9.257	Esq. Regulable Int. Compacto 120mm	0.729	0.37						
9.304	Marco Fijo con Registro 70mm	0.929	0.48	0.31					
9.712	Solape Chafan Grapa 40mm	0.219	0.13						
9.717	Solape Madera Grapa 40mm	0.230	0.13						

